

MESSE-  
FAHRZEUG

## Außenrollen-Anhänger



### KEMPF Außenrollen-Anhänger, Typ PAA 18 A für Auf- und Abnehmen von Außenrollenbehältern

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Für Behälterlängen: | von 5.500 mm<br>bis 7.000 mm |
| Ladehöhe:           | ca. 1.285 mm                 |
| Ladebreite:         | ca. 2.550 mm                 |
| Eigengewicht:       | ca. 2.950 kg                 |



#### Ausstattung:

Fahrgestell in hochwertiger Feinkornstahl-Ausführung. Ladungsoptimierte Außenträgerführung gewährleistet ein problemloses Auf- und Abnehmen von Außenrollenbehältern. 2-fach pneum. Behälterverriegelungen, SAF-Achsaggregat mit Scheibenbremsen, (gr. Scheibe), Alu-Räder, Dura-Bright,, 385/55-Bereifung, Luftfederung mit autom. Absenken beim Öffnen der Behälterverriegelung, Bremse Wabco ABS/EBS/RSP.

KEMPF Außenrollen-Anhänger, konstruiert um die hohen Anforderungen im Behältertransportwesen optimal zu bewältigen und den Transport von Außenrollenbehältern kostengünstig und sicher durchführen zu können. Der KEMPF Schlittenanhänger ist für den Transport von Behälterlängen 5,5 – 7,0 m ausgelegt und wird wahlweise mit einer Bereifung 385/55 (65) R22,5 oder zwillingbereift mit 265/70 R19,5 geliefert. Die speziell konstruierte pneumatische Haken-Innenverriegelung spannt die aufgenommenen Behälter schnell und sicher und sorgt für eine hohe Transportsicherheit. Diese Baureihe aus dem Hause KEMPF bietet eine ausgereifte und nutzlastoptimierte Transportlösung.



#### Fahrzeugbau KEMPF GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 4

D - 56470 Bad Marienberg

Telefon: +49 (0)2661 297-0

Telefax: +49 (0)2661 297-50

E-Mail: [info@kempff.ag](mailto:info@kempff.ag)

Internet: [www.kempff.ag](http://www.kempff.ag)